



Equiemerg Ltda.

Fabrica de Equipos de Iluminación
de Emergencia e Industrial.
Materiales eléctricos y otros

EA-55W-2

- Encendido automático
- NEMA 12
- Antipánico
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de acero
- Garantía ASTEC LIGHTING S.A.



Descripción Técnica

Iluminación

2 Focos de Vidrio de Cuerpo Metálico con Rejilla Plástica.

Potencia

2 X 55 W.

Alimentación

220V / 50 hz.

Autonomía

2 Focos: 3 hrs. ; 1 Foco: 6. hrs.

Consumo

15W

Indicadores

Led Verde : Indicador de Carga


Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.

Botón de Prueba

Proyección

Cubre 300 mts² aprox. de iluminación

Dimensiones : A : 34.0 cms. ; B : 19.0 cms. ; C : 25.5 cms. ; D : 46.0 cms.



NEMA
12X



Control de Focos

Independientes para cada foco

Gabinete

Metálico de 1mm. con Pintura Electroestática

Batería

12V Sellada libre de mantención. Tipo gel ciclo profundo.

No libera gases, ni líquidos contaminantes

13.5V a 13.8 Volts. (Batería cargada)

Uso en carga 14.4V a 15.0 Volts.

Peso

15 Kg.

Sellos

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales

Prensas Estopa PG-7 de PVC.

