

EA-780W

- Encendido automático
- Tubos Fluorescentes
- Antipánico y Emergencia
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de acero 1.37 mm.
- Garantía ASTEC LIGHTING S.A.



Descripción Técnica

Iluminación

2 Tubos Fluorescente permanentes

Potencia

2 X 20 W Permanente

Alimentación

220V / 50 hz.

Autonomía

1 Focos: 4.5. hrs. , Emergencia

Consumo

15W

Indicadores


Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.

Botón de Prueba con capucha de silicona

Proyección

Cubre 80 mts² Aprox. de Iluminación

Dimensiones : A : 73.0 cms. ; B : 17.0 cms. ; C : 45.0 cms.



Control de Tubos

Automaticos

Gabinete

Metálico de 1.37 mm. Con Pintura Electroestática

Batería

Sellada Libre de Mantención. Tipo Gel Ciclo Profundo.

No Libera Gases, ni Líquidos Contaminantes

7,5 a 6,9 volts. (Batería Cargada)

Uso en Carga 7,2 a 7,5 Volts.

Peso

20 Kg.

Sellos

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales

Prensas Estopa PG-7 de PVC.