

## EA-12-INOX

- Sistema Automático de Encendido
- Certificado Dictuc IP-65 Nema 4X
- Antipánico
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de acero INOX
- Garantía ASTEC LIGHTING S.A.



### Descripción Técnica

#### Iluminación

2 Focos Halógenos Redondos de Vidrio y Cuerpo Blindado

#### Potencia

2 X 55 W Halógenos.

#### Alimentación

220V / 50 hz.

#### Autonomía

2 Focos: 3 hrs. , 1 Foco: 6. hrs.

#### Consumo

15W

#### Indicadores

Led Verde : Indicador de Carga

Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.

Botón de Prueba

#### Proyección

Cubre 200 mts<sup>2</sup> Aprox. de Iluminación

**Dimensiones** : A : 40.0 cms. ; B : 24.0 cms. ; C : 24.5 cms. ; D : 46.0 cms.



IP-65

NEMA  
4X



#### Control de Focos

Independientes para cada foco

#### Gabinete

Acero Inox de 1.35mm. Con Pintura Electroestática

#### Batería

12V Sellada Libre de Mantención. Tipo Gel Ciclo Profundo.

No Libera Gases, ni Líquidos Contaminantes

13,5 a 13,8 volts. (Batería Cargada)

Uso en Carga 14,5 a 15,0 Volts.

#### Peso

20 Kg.

#### Sellos

Indice de Protección IP-65 Nema 4x

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales

Prensas Estopa PG-7 de Bronce.

