

EA-236L-INOX

- Encendido automático
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de acero
- Garantía ASTEC CHILE



Descripción Técnica



Iluminación

Led's

Potencia

42W de 14 puntos.

Alimentación

220V / 50 hz.

Difusor

Policarbonato con Filtro UV.

Montaje

Cielo y Mural

Conexiones

Cable 3x18 AWG Engomado 90°C.

Proyección

Cubre 80 mts² Aprox. de Iluminación

Índice De Protección

Sistema cumple Norma IP- 67 NEMA 4X

Gabinete

Fabricada En Acero Inoxidable 13/16

Uso:

En Áreas con mayor Contaminación Ambiental, tales como: Refinerías, Planta de Oxido, Ambiente Rudo, Planta SX-EW

Sellos

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales
Prensas Estopa PG-9 En Acero Inoxidable.

Tecnología

que consume un 92% menos que las bombillas incandescentes de uso doméstico común y un 30% menos que la mayoría de los sistemas de iluminación fluorescentes

Dimensiones: A: 7 cms.; B: 6,5 cms.; C: 5,5 cms.; D: 10,5 cms.; E: 89 cms.

