

EA-28FAP-CHQ-LED

- Sistema Automático de Encendido
- Certificado Dictuc IP-65 Nema 4X.
- Antipánico
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de PVC 4 mm
- Garantía ASTEC LIGHTING.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

Iluminación

2 Focos Tipo Led Redondos de Vidrio y
Cuerpo Metálico Blindados.

Alimentación

220V / 50 hz

Potencia

2 X 50 W. Tecnología Led.

Autonomía

2 Focos: 16 hrs. , 1 Foco: 32. hrs.

Indicadores

Led Verde : Indicador de Carga

Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.

Botón de Prueba

Proyección

Cubre 200 mts Aprox. de Iluminación

Control de Focos

Independientes para cada foco

Dimensiones

45.5 cms. ; B : 17.5 cms. ; C : 33.0 cms. ; D : 56.0 cms.



IP-65



Gabinete interior

Metálico 1mm Con Pintura Electroestática

Gabinete exterior

Pvc de 4mm

Batería

12V Sellada Libre de Mantenición. Tipo Gel
Ciclo Profundo.

No Libera Gases, ni Líquidos Contaminantes
13,5 a 13,8 volts. (Batería Cargada)

Uso en Carga 14,2 a 15,0 Volts.

Peso

17 Kg.

Sellos

Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos
Perjudiciales Prensas Estopa PG-7 de
PVC. Índice de Protección IP-65 Nema 4x.

