

## EA-28FAP-CHUQ

- Sistema Automático de Encendido
- Certificado Dictuc IP-65 Nema 4X.
- Antipánico
- Montaje mural
- Membrana protectora
- Gabinete de PVC 4 mm
- Garantía ASTEC LIGHTING S.A.



### Descripción Técnica



IP-65



Iluminación  
2 Focos Halógenos Redondos de Vidrio y Cuerpo Metálicos  
Blindados  
Potencia  
2 X 55 W. Halógenos.  
Alimentación  
220V / 50 hz.  
Autonomía  
2 Focos: 3 hrs. , 1 Foco: 6. hrs.  
Consumo  
15W  
Indicadores  
Led Verde : Indicador de Carga  
Led Rojo : Indica Equipo Energizado con 220v.  
Botón de Prueba  
Proyección  
Cubre 200 mts2 Aprox. de Iluminación  
Dimensiones: A : 45.5 cms. ; B : 17.5 cms. ; C : 33.0 cms. ; D : 56.0 cms.  
Independientes para cada foco

Gabinete interior  
Metálico 1mm. Con Pintura Electroestática  
Gabinete exterior  
Pvc de 4mm  
Batería  
12V Sellada Libre de Mantenición. Tipo Gel  
Ciclo Profundo.  
No Libera Gases, ni Líquidos Contaminantes  
13,5 a 13,8 volts. (Batería Cargada)  
Uso en Carga 14,2 a 15,0 Volts.  
Peso  
17 Kg.  
Sellos  
Goma Protectora de Polvo sin Sedimentos Perjudiciales  
Prensas Estopa PG7 de PVC.  
Indice de Protección IP-65 Nema 4x  
Conectores Internos PVC.

